



PEGASUS

Modulable & Robuste



PEGASUS

Modulable & Robuste

LEDCAST
SCREEN & DESIGN



Points forts

- LED SMD haute luminosité
- Maintenance par l'avant
- Grand angle de vue
- Protection niveau IP 65

	P4.7	P6	P10
Module LED			
Pitch	4.762	6.25	10
Type LED	SMD 1921	SMD 2727	SMD 2727
Taille module (L x H) en mm	200x400		
Résolution module (px)	42*84	32*64	20*40
Densité pixels (pixels/m2)	44 100	25 600	10 000
Luminosité (nits)	6 000	6 500	
Fréquence de rafraîchissement	≥1920Hz		
Dalle LED			
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	1000x800x115 *		
Châssis	Aluminium/Acier inoxydable		
Maintenance	Avant		
Poids (kg/m²)	45,8		
Consommation moy/max (W/m2)	266/760		
Paramètres techniques			
Angle de vision (H/V)	140° (+70/-70) / 110° (+50/-60)		
Echelle de gris	16 384		
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération		
Température de fonctionnement	-20°C ~ +50°C		
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%		
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation		
Indice de protection (F/B)	IP65/IP54		
Connections	SDI, RGB, IC		
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h		
Garantie	3 ans retour atelier		
	(*) existe aussi en 1200x800		

PEGASUS

Modulable & Robuste

Description

Cette gamme a été conçue pour les affichages en extérieur. Maintenance avant

