



## **KRYSTAL RENT** **P2 / 3 / 5 / 7 / 10**

Ultra Transparence, Légèreté  
&  
Haute Luminosité



# KRYSTAL RENT P2 / 3 / 5 / 7 / 10

Ultra Transparence, Légèreté & Haute Luminosité

**LEDCAST**  
S C R E E N & D E S I G N



## Points forts

- Transparence élevée
- Faible épaisseur
- Faible distance de lisibilité
- Installation rapide
- Haute luminosité
- Poids 13kg / m<sup>2</sup>

	P2	P3	P5	P7	P10
<b>Module LED</b>					
Pitch	2.604x5.208	3.906 x 7.812	5,208	7,8125	10,41
Type LED	SlimGold SMD 3-in-1				
Transparence	> 80%				
Densité pixels (px/m <sup>2</sup> )	73 728	32 768	36 869	16 384	9 228
Luminosité (nits)	5000				
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≤1920		≤1000		
<b>Paramètres techniques</b>					
Dimensions cabinet P=70mm (LxH) mm	500x500	1000x500 (*)	1000x500 (*)	1000x500 (*)	1000x500 (*)
Resolution Dalle (px*px)	192x96	256x64	192x96	128x64	96x48
Finition	Aluminium				
Maintenance	Arrière				
Poids (kg/pce)	4.6	6.5	6.4	6.3	6.2
Consommation moy/max par m <sup>2</sup>	190W/750W		190W/750W		
<b>Paramètres techniques</b>					
Angle de vision (H/V)	140°/80°		140°/100°		
Distance de lisibilité conseillée	entre 3m et 50m				
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération				
Température de fonctionnement	-25° ~ +40°C				
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%				
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation				
Indice de protection	IP20/IP40				
Connections	Signal et alimentation Neutrik				
Certifications	CE-RoHS-FCC				
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h				
Garantie	3 ans retour atelier				
<b>(*) existe également en dalles de 500x500mm</b>					