



RANGER

Modularité & Robustesse

RANGER

Modularité & Robustesse



Points forts

- LED SMD haute luminosité
- Faible distance de lisibilité
- Poids
- Dispersion thermique
- Fréquence de rafraîchissement
- Protection niveau IP 65

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

RANGER

	P6	P8	P10	P16
Module LED				
Pitch	6.66	8.3	10	16.67
Type LED	SMD 3030 (3 en 1)	SMD 3535 3en1		DIP 346
Taille module (L x H) en mm	320x320		200x400	
Résolution module	48x48	24x48	24x48	12x24
Densité pixels (pixels/m2)	22 500	14 400	10 000	3 600
Luminosité	6 000	7 000	7 000	9 000
Fréquence de rafraîchissement	≥ 2000 Hz	≥1600Hz	≥1600Hz	≥2000Hz
Dalle Led				
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	960x640x116	800x800/800x1.200/1.200x800/1.200x1.200 P:105 (p.16/P:112)		
Châssis		Aluminium/Acier inoxydable		
Maintenance		Avant / Arrière		
Poids (kg/m2)	36	42	46	44
Consommation moy/max (W/m2)	360/900W	225/680W	215/650W	270/820W
Paramètres techniques				
Angle de vision (H/V)	140/140	140/140		110/110
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	6	8	10	16
Carte de réception		Intégrée – Dernière génération		
Température de fonctionnement		-20°C ~ +60°C		
Tolérance à l'humidité		10% ~ 90%		
Refroidissement		Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation		
Indice de protection (F/B)		IP65/ IP56		
Connections		Signal et alimentation Neutrik		
Certifications		CE-TUV-Rohs DEEE-EMC		
Durée de vie à 50% luminosité		> 100 000 h		
Garantie		3 ans retour atelier		

RANGER

Modularité & Robustesse

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

Description

Cette gamme a été conçue pour les affichages permanents en extérieur. Maintenance avant



Applications

