



GENESIS

Finesse & Haute définition



GENESIS

Finesse & Haute définition



Points forts

- LED SMD Haut résolution
- Installation verticale/horizontale
- Poids
- Dispersion thermique
- Fréquence de rafraîchissement
- Epaisseur 3,8 cm

	P1.5	P1.9	P2.6	P2.9	P3.9
--	------	------	------	------	------

Module LED

Pitch (mm)	P1.563	P1.952	P2.604	P2.976	P3.906
Type LED	SMD 1010	SMD 1010	SMD 2020	SMD 2020	SMD 2020
Taille des modules (L x H/mm)	250x281.25				
Résolution module (px)	160x180	128x144	96x108	84x94	64x72
Densité de pixels/m ²	409.338	262.446	147.474	112.910	65.544
Luminosité (cd/m ²)	600	800	1200	1100	1200
Fréquence de rafraîchissement	≥ 2.880Hz				

Dalle Led

Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	1000x281.25x38 / 750x281.25x38 / 500x281.25x38				
Finition	Aluminium				
Maintenance	Avant				
Poids au kg/M ²	24				
Consommation moy/max (w/m ²)	170 / 600	150 / 520	150 / 520	150 / 520	150 / 520

Paramètres techniques

Angle de vision (H/V)	150 / 150				
Distance de lisibilité conseillée (m)	≥ 1.5	≥ 2	≥ 2.5	≥ 3	≥ 4
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération				
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C				
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%				
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation				
Indice de protection (Avant / Arrière)	IP30 / IP30				
Connections	Signal et alimentation Neutrik				
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE				
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs				
Garantie	3 ans retour atelier				

GENESIS

Finesse & Haute définition

Description

La Gamme GENESIS permet des installations d'écrans LED fixes en intérieur.

La solution GENESIS offre une haute résolution grâce à la finesse de son pitch qui varie de 1.5 à 3.9mm .

Une légèreté et une facilité d'installation , verticale ou horizontale,

Conçu spécialement pour les intégrations permanentes en intérieur, la taille et la dimension des modules permet de s'adapter aux configurations les plus diverses.

L'ensemble des produits de la gamme GENESIS est garantie 3 ans.



Applications

