



TOTEM Outdoor

Visibilité & Robustesse

TOTEM Outdoor

Visibilité & Robustesse

LEDCAST
SCREEN & DESIGN



Points forts

- LED SMD haute résolution
- Luminosité
- Facilité d'installation
- Angle de vision
- Fréquence de rafraîchissement
- Maintenance avant

P6	P6	P6	P6
----	----	----	----

Module LED

Pitch (mm)	P6
Type LED	SMD 2727 Nationstar
Taille module (L x H/mm)	192x192
Résolution module (px)	32x32
Densité pixels (pixels/m ²)	27.777
Luminosité (cd/m ²)	6.000
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≥1.920Hz

Dalle LED

Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	1536x1536x200			
	2304x1536x200			
	2880x1920x200			
	3840x1920x200			
Châssis	Acier			
Résolution dalle (px)	256x256	384x256	480x320	640x320
Maintenance	Avant			
Poids (kg/dalle)	152	228	300	400
Consommation moy/max (W/ m ²)	230/800			

Paramètres techniques

Angle de vision (H/V)	120
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	6
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération
Température de fonctionnement	-20°C ~ +50°C
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%
Refroidissement	Ventilation forcée
Indice de protection (Avant/Arrière)	IP65
Connexions	Signal et alimentation standard
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs
Garantie	3 ans retour atelier

TOTEM Outdoor

Visibilité & Robustesse

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

Description

La Gamme TOTEM Outdoor:

L'écran Led intégré dans les TOTEM Outdoor est tropicalisé, et donc parfaitement conçu pour résister aux intempéries et changements de température. Le caisson accueillant les dalles led est équipé d'une ventilation forcée adaptée, afin de contrôler le température intérieure et ainsi protéger et pérenniser la durée de vie de l'ensemble.

Tous les TOTEM Outdoor sont équipés d'un capteur de luminosité, qui couplé à notre soft, permet une adaptation automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'intensité de la lumière naturelle.

L'ensemble des produits TOTEM Outdoor est garanti 3 ans.



Applications



S H O W R O O M

11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS

www.ledcast.fr