



SCORE 2

Robustesse , légèreté & Performances

SCORE 2

Robustesse, légèreté & Performances

LEDCAST
SCREEN & DESIGN



Points forts

- LED SMD haute luminosité
- Faible épaisseur
- Grandes dimensions
- Fréquence de rafraîchissement
- Maintenance avant & arrière

P6

Module LED

Pitch (mm)	6,67
Type LED	SMD 2727 3en 1
Taille module (L x H/mm)	320 x 320
Résolution module (px)	48 x 48
Densité pixels (pixels/m ²)	22.500
Luminosité (cd/m ²)	6.500
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≥3.840Hz

Dalle Led

Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	960 x 960
Châssis	Métal/ Aluminium
Résolution dalle (px)	144 x 144
Maintenance	Avant/arrière
Poids (kg/m ²)	34
Consommation moy/max (W/m ²)	300/ 850

Paramètres techniques

Angle de vision (H/V)	160/140
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	6
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation
Indice de protection	IP65
Connections	Signal et alimentation standard
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs
Garantie	3 ans retour atelier

SCORE 2

Robustesse, légèreté & Performances

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

Description:

Particulièrement robuste, cette gamme est équipée d'un masque antichoc et d'un système anti basculement, éléments indispensables pour les contours de stade.

La qualité de son blindage lui permet de s'insérer dans des installations complexes sans perturber les équipements alentours. Sa fréquence de rafraichissement élevée donne à cette gamme de produits la possibilité de retransmettre toute captation vidéo.



Applications

