



STARTER+ OUTDOOR

Pitch 3.9 et 4.8

La solution polyvalente de vos évènements

STARTER+ OUTDOOR

La solution polyvalente de vos évènements

LEDCAST
SCREEN & DESIGN



	P3.9	P4.8
Module LED		
Pitch (mm)	3.91	4.8
Type LED	SMD 1921 Black Led	
Taille module (L x H) en mm	250x250	
Résolution module (px)	64x64	52x52
Densité pixels (px/m2)	65 536	43 264
Luminosité (cd/m²)	4000	
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≥1 920	
Dalle Led		
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	500 x 500	
Résolution dalle (px)	128x128	104x104
Châssis curve	Aluminium/Acier inoxydable	
Maintenance	Avant/Arrière	
Poids (kg/dalle)	8	
Consommation moy/max (wh/m2)	140 / 460	
Paramètres techniques		
Angle de vision (H°/V°)	160°/160°	
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	3	
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération A5S	
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C	
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%	
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation	
Indice de protection	IP65	
Connectiques	Signal et alimentation Neutrik	
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC	
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs	
Garantie	3 ans retour atelier	

- IP65
- OUT DOOR
- SUN
- FRONT ACCESS
- BACK ACCESS
- 3 YEARS WARRANTY
- High Refresh
- CURV

Points forts

- **Nouveau:** Crochet de fixation central
- LED SMD 1921 Black Led
- Dispersion thermique
- Protection des angles
- Maintenance Avant
- Curvable dans les 2 sens (+5°/-5°)
- Haute luminosité

STARTER+ OUTDOOR

La solution polyvalente de vos évènements

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

Description

Les qualités intrinsèques du **STARTER+** lui permettent de réaliser tous les projets en extérieur (comme en intérieur): IP65 , forte luminosité , écrans posés ou suspendus, concaves ou convexes (+5°/-5°), en maintenance avant ...

Maniable et modulable, il se monte en un rien de temps et avec une grande facilité

Il sera la solution incontournable de vos évènements en extérieur, quels que soient vos projets

L'ensemble des produits de la gamme STARTER+ est garanti 3 ans.

