

CURTAIN

Légèreté & Haute Luminosité

CURTAIN

Légèreté & Haute Luminosité



Points forts

- LED DIP haute luminosité
- Facilité d'installation
- Poids
- Dispersion thermique
- Fréquence de rafraîchissement
- Protection niveau IP 66

	P25-50	P31	P25	P31 L	P42
--	--------	-----	-----	-------	-----

Stripe LED

Pitch (mm)	H25/V50	31.25	25	31.25	42.5
Type LED	DIP 346 (2R2G2B)	DIP 346 (1R1G1B)		DIP 346 (2R2G2B)	
Taille des bandes (L x H/mm)	3000x12		3375x12		3400x12
Résolution bande (px)			120x1	108x1	80x1
Ratio de transparence (en %)	65	65	45	60	68
Luminosité (cd/m ²)	7000	7000	7000	7000	5500
Fréquence de rafraîchissement	≥ 5.000Hz				

Dalle Led

Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	1500x300	1500x250			
Résolution module (LxH /mm)	60x6	48x8			
Finition	Aluminium				
Maintenance	Avant / Arrière				
Poids (kg)	5 (dalle)	5 (dalle)	0.7 (bande)	0.98 (bande)	0.88 (bande)
Consommation moy/max (w/m ²)	98 / 280	112 / 320	150 / 430	110 / 310	78 / 225

Paramètres techniques

Angle de vision (H/V)	120 / 100				
Distance de lisibilité conseillée (m)	25	31	25	31	42
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération (16 bits)				
Température de fonctionnement	-20°C ~ +50°C				
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%				
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation				
Indice de protection (Avant / Arrière)	IP66				
Connections	Signal et alimentation Neutrik				
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE				
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs				
Garantie	3 ans retour atelier				

CURTAIN

Légèreté & Haute Luminosité

Description

Cette série a été conçue pour les installations fixes en extérieur.


Son faible poids, sa maintenance avant / arrière et sa mise en service simplifiée en font un produit particulièrement accessible.

Entièrement étanche à l'eau et à la poussière, son indice de protection élevé (IP 66) le rend résistant aux intempéries.

Particulièrement lumineux (7000 nits), le CURTAIN vous garantit, de jour comme de nuit, un réel impact de vos contenus.



Installation Horizontale



Installation Verticale



Câbles intégrés
(Alim & signal)



4 Stripes en 1
(Alim & signal)



Bloc Alim intégré

Applications

