



LEDCAST

S C R E E N & D E S I G N

EXPERT DES SOLUTIONS LED



TITAN MINILED FLEX

LA PERFORMANCE
AU SERVICE DE VOTRE ÉVÈNEMENT

TITAN MINILED FLEX

LA PERFORMANCE AU SERVICE DE L'ÉVÈNEMENT

	P1.9	P2.6
Module LED		
Pitch	1,95	2,6
Type LED	Mini Led 4 en 1	Mini Led 4 en 1
Taille module (L x H) en mm	250x250	250x250
Résolution module (px)	128*128	96*96
Densité pixels (pixels/m2)	262 144	147 456
Luminosité (nits)	1 200	1 500
Fréquence de rafraîchissement	≥ 7 680 Hz	
Dalle LED		
Dimensions dalle (LxHxP) en mm	500x500x70,8	
Châssis	Aluminium/Acier inoxydable	
Maintenance	Avant/Arrière	
Poids (kg/dalle)	8,2	
Consommation moy/max (W/m ²)	336/840	
Paramètres techniques		
Angle de vision (H/V)	160° / 140°	
Scan	1/16	
Carte de réception	Intégrée – A 10S PRO	
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C	
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%	
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation	
Indice de protection	IP20	
Certifications	CE, RoHS, FCC	
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h	
Garantie	3 ans retour atelier	

LEDCAST

S C R E E N & D E S I G N

EXPERT DES SOLUTIONS LED



S H O W R O O M

11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS

www.ledcast.fr