



**LEDCAST**  
SCREEN & DESIGN  
EXPERT DES SOLUTIONS LED

# **GOLDWIN**

## RENTAL OUTDOOR B/F

500x1000 & 500x500 mm

La communication  
événementielle tout-terrain

**S H O W R O O M**  
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS  
[www.ledcast.fr](http://www.ledcast.fr)

# GOLDWIN OUTDOOR

**LEDCAST**  
SCREEN & DESIGN

**High**  
Refresh

**BACK**  
ACCESS

**BLACK**  
FACE

**3**  
YEARS  
WARRANTY

**OUT**  
DOOR

**IP65**



## Points forts

- ✓ Ultra rigide et rapide à installer
- ✓ Echelle de gris sans égal
- ✓ Masques renforcés  
(protection contre les chocs)
- ✓ Rafraîchissement 3840Hz
- ✓ Scan 1/8
- ✓ Profondeur des noirs
- ✓ Dispersion thermique

GOLDWIN RENT OUTDOOR BLACK FACE			
	RO2.9 BF	RO3.9 BF	RO4.6 BF
<b>Module LED</b>			
Pitch	2.976	3.906	4.629
Type LED	SMD1515 black-face	SMD1921 black-face	SMD1921 black-face
Densité pixels (px/m <sup>2</sup> )	112 896	65 536	46 656
Luminosité (nits) Indoor - Outdoor	3500	4500	
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	3840Hz		
<b>Dalles LED</b>			
Dimensions cabinet (LxH) mm	500x500	500x1000 /500x500	500x1000 /500x500
Resolution Dalle 500x1000mm (px*px)	N/A	128x256	108x216
Resolution Dalle 500x500mm (px*px)	168x168	128x128	108x108
Finition	Aluminium + magnesium		
Maintenance	Arrière		Arrière
Poids (kg/pce) 500x1000mm	N/A	13,8	13.8
Poids (kg/pce) 500x500mm	7,8	7,8	7.8
Consommation moy/max par m <sup>2</sup>	260W/760W	260W/760W	260W/760W
<b>Paramètres techniques</b>			
Angle de vision (H/V)	140°/120°	140°/120°	140°/120°
Carte de réception	NovaStar A8S		
Température de fonctionnement	-20° ~ +45°C		
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%		
Indice de protection	IP65/IP54		
Connections	Signal et alimentation Seetronics		
Certifications	TUV-CE-RoHS-FCC	TUV-CE-RoHS-FCC	
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h		> 100 000 h
Garantie	3 ans retour atelier		