



E.LIGHT-R

1.9 / 2.6 / 2.9

Le poids plume de l'événementiel

E.LIGHT-R

Pitch 1.9 / 2.5 / 2.9



FRONT
ACCESS

BACK
ACCESS

IN
DOOR

3
YEARS
WARRANTY

BLACK
FACE

Points forts

- Dalle de 64mm d'épaisseur
- Protection des angles
- 5 kg par dalle

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

	P1.9	P2.6	2.9
Module LED			
Pitch	1.9	2.6	2.9
Type LED	SMD1212 GOB	SMD1515	SMD2020
Taille module (L x H) en mm	250x250	250x250	250x250
Résolution module	128x128	96x96	84x84
Densité pixels (pixels/m2)	262 144	147 456	112 896
Luminosité	1100 nits	1100 nits	1100 nits
Fréquence de rafraîchissement	≥ 3840 Hz		
Dalle Led			
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	500x500x64mm		
Résolution dalle	256x256	192x192	168x168
Châssis	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Maintenance	Avant/arrière	Avant/arrière	Avant/arrière
Poids (kg/pce)	5		
Consommation moy/max(kw/m2)	150 / 450		
Paramètres techniques			
Angle de vision (H/V)	140°/140°		
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	<1,9	<2,5	<2,9
Carte de réception	NovaStar A8S Pro	NovaStar A5S	NovaStar A8S Pro
Couleurs	16,7M		
Echelle des gris	14-16 bits		
Température de fonctionnement	-20°C ~ +40°C		
Tolérance à l'humidité	10%-90%		
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation		
Indice de protection	IP30		
Connections	Signal et alimentation standard		
Certifications	CE, RoHS, EMC, LVD, DEE, ETL listed, FCC		
Durée de vie à 50% luminosité	>100 000 hrs		
Garantie	3 ans retour atelier		

S H O W R O O M

11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr