

FLOOR Outdoor

Résistance & Modularité



FLOOR Outdoor

Résistance & Modularité



Points forts

- Modularité
- Haute résistance (2000Kg/m²)
- Poids 13 kg/Cabinet
- Dispersion thermique
- Fréquence de rafraîchissement
- Protection niveau IP 65/65

	P2.9	P3.9	P5.2
--	------	------	------

Module LED

Pitch	2.976	3.906	5.208
Type LED	SMD1515 COT		SMD1921
Taille module (L x H) en mm	250 x 250		
Résolution module (LxH)	84 x 84	64 x 64	48 x 48
Densité pixels (pixels /m ²)	112896	65 536	36 864
Luminosité (cd/m ²)	> 2500	> 3000	
Fréquence de rafraîchissement	≥ 3 840 Hz		

Dalle LED

Dimensions cabinet (L x H x P) en mm	500 x 500 x 85		
Résolution dalle (px*px)	168 x 168	128 x 128	168 x 168
Châssis	Aluminium		
Maintenance	Avant/Arrière		
Poids (kg/dalle)	13,2	13	
Consommation moy/max (kg/m ²)	240/800W		

Paramètres techniques

Angle de vision (H°/V°)	140/140		
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération (Nova A8S HDR+ 18 bits)		
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C		
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%		
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation		
Indice de protection	IP65 - 65	IP65 - 65	IP65 - 65
Connections	Standard		
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC		
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h		
Garantie	3 ans retour atelier		

FLOOR Outdoor

Résistance & Modularité

Description

La Gamme FLOOR de LEDCAST est un produit exceptionnel. Ultra-résistant ($2T/m^2$), il saura résister au danseurs les plus acharnés;

Ses faibles dimensions couplées à un châssis moulé en aluminium, qui par ailleurs permet une dispersion thermique, en font un produit facile à manipuler et installer.

Les différents accessoires proposés par LEDCAST vous offre un large éventail d'installation.

Enfin, l'ensemble de ses caractéristiques font du FLOOR l'un produits d'affichage numérique les plus adaptés à la diffusion de contenus lors d'événements, dans les showrooms, exhibitions et Boutiques.

L'ensemble des produits de la gamme FLOOR est garanti 3 ans.

