



FO Série

Pitch 3.9 / 4.8 / 5.9

Robustesse, Haute Luminosité & Finesse



FO Série

Modularité & Robustesse

LEDCAST
SCREEN & DESIGN



Points forts

- LED SMD haute luminosité
- Possibilité de corner
- Poids
- Maintenance avant/arrière
- Dispersion thermique
- Fréquence de rafraîchissement
- Protection niveau IP 65

Pitch (mm)	P3.9	P4.8	P5.9
Module LED			
Type LED	SMD		
Résolution module (px)	64x128	52x104	42x84
Luminosité (cd/m²)	6000		
Fréquence de rafraîchissement	≥ 3.840Hz		
Dalle Led			
Dimensions cabinet (LxH) mm	500x500x87.5 / 500x750x87.5 500x1000x87.5		
Maintenance	Avant & Arrière		
Poids au kg/pièce	10/13/16		
Consommation moy/max (w/m²)	160 / 480		
Paramètres techniques			
Angle de vision (H/V)	140 / 140		
Distance de lisibilité conseillée (m)	≥ 4		
Carte de réception	Intégrée – NovaStar A5S+		
Température de fonctionnement	-40°C ~ +85°C		
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%		
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation		
Indice de protection (Avant / Arrière)	IP65 / IP54		
Connections	Signal et alimentation standard		
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE		
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs		
Garantie	3 ans retour atelier		